

乐清市人民政府

关于划定甬台温铁路乐清市段线路安全保护区的 通告

乐政发〔2016〕89号

为维护铁路运输安全，根据《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）第二十七条之规定，经市政府研究，决定划定甬台温铁路乐清市段线路安全保护区。具体范围详见下表：

杭深线K500+445-K559+300（58495米）					
序号	行别	甬台温铁路乐清市段起止 里程K500+445-K559+300	自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、 桥梁外侧起向外的距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
1	杭 深 线 上 行 线	K500+445-K504+700		15	
2		K504+700-K508+950		12	
3		K508+950-K512+300		15	
4		K512+300-K517+050		12	
5		K517+050-K519+480		15	
6		K519+480-K520+636		12	
7		K520+636-K523+500		15	
8		K523+500-K524+100		12	
9		K524+100-K527+500		15	
10		K527+500-K537+600		12	
11		K537+600-K551+400		15	
12		K551+400-K556+340		12	
13		K556+340-K558+100		15	
14		K558+100-K558+400		12	
15		K558+600-K558+840		12	
16		K559+000-K559+300		12	
上行线小计			58495米		

序号	行别	甬台温铁路乐清市段起止 里程K500+445-K559+300	自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、 桥梁外侧起向外的距离(米)		备注
			线路左侧	线路右侧	
1	杭深线 下行线	K500+445-K504+700	15		
2		K504+700-K508+950	12		
3		K508+950-K512+300	15		
4		K512+300-K517+050	12		
5		K517+050-K519+480	15		
6		K519+480-K520+636	12		
7		K520+636-K523+500	15		
8		K523+500-K524+100	12		
9		K524+100-K527+500	15		
10		K527+500-K537+600	12		
11		K537+600-K551+400	15		
12		K551+400-K556+340	12		
13		K556+340-K558+100	15		
14		K558+100-K558+400	12		
15		K558+600-K558+840	12		
16		K559+000-K559+300	12		
下行线小计		58495米			

在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的，应当遵守《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）相关规定。

特此通告。


 乐清市人民政府
 2016年12月28日